



ООО «Доктор Бетон»
 г. Москва, ул. Южнопортовая, 13
 +7-495-649-95-89
 Skype: doctor.beton
 www.DoctorBeton.ru
 Info@doctorbeton.ru
 Действует с 10.04.2013 года.

Наименование	Упаковка, кг	Стоимость за 1 кг продукции				Назначение	Принцип действия
		От 6 тн.	От 3,6 тн.	От 1,2 тн.	Базовая.		
Доктор Бетон - А111	25	176,00 руб.	187,00 руб.	198,00 руб.	220,00 руб.	Для снижения водопроницаемости бетонных конструкций. В конструкциях стен может использоваться для противокapиллярной гидроизоляции.	Гидроизоляционный эффект достигается за счет заполнения микропустот бетона труднорастворимыми соединениями, образующимися в результате реакции
Доктор Бетон - В122	25	160,00 руб.	170,00 руб.	180,00 руб.	200,00 руб.	Для гидроизоляции стыков, швов, трещин, бетонных конструкций	Герметизация стыка за счет уплотнения при регулируемом расширении состава и последующего отверждения
Доктор Бетон - D222	25	59,50 руб.	63,00 руб.	66,50 руб.	70,00 руб.	Для поверхностного ремонта любых бетонных поверхностей (в т.ч. вертикальных, потолочных), покрытием толщиной 5–20 мм.	Восстановление и обеспечение гидроизоляционных свойств за счет безусадочности, прочности, водонепроницаемости, тиксотропности.
Доктор Бетон - E131	17	67,50 руб.	69,00 руб.	71,25 руб.	75,00 руб.	Для получения бетонов повышенной водонепроницаемости (гидроизоляции первичного типа), прочности, морозостойкости, удобоукладываемости, технологичности	Повышает водонепроницаемость бетона на величину до 8 атмосфер, прочность на 100 %, морозостойкость до марки F 600. Ускоряет время распалубки.
Доктор Бетон - С212	25	59,50 руб.	59,50 руб.	63,00 руб.	70,00 руб.	Ремонт конструкций в случаях, когда требуется дополнительное выравнивание поверхности или ремонт с покрытием от 5 до 30 мм с гидроизоляционным эффектом.	Создает на поверхности штукатурную гидроизоляцию или ремонтные массы.
Доктор Бетон - С112	25	76,50 руб.	76,50 руб.	81,00 руб.	90,00 руб.	Для создания гидроизоляционного покрытия от 2 до 4 мм на поверхности бетонных конструкций.	Создает на поверхности водонепроницаемый слой, повышая водонепроницаемость конструкции.
Доктор Бетон - F122	5/10	161,50 руб.	161,50 руб.	171,00 руб.	190,00 руб.	Для быстрой ликвидации напорных течей под давлением до 0,4 МПа, для монтажа закладных деталей в бетонных конструкциях, кирпичной и каменной кладке.	Сверхбыстротвердеющая смесь в течение 0,5 - 5 минут устраняет водяные течи под высоким давлением. Не вымывается водой в процессе отверждения при давлении до 0,4 МПа.
Доктор Бетон - С113	45	153,00 руб.	153,00 руб.	162,00 руб.	180,00 руб.	Эластичный гидроизоляционный слой толщиной 2-4 мм и антикоррозионная защита бетонных, металлических поверхностей и элементов конструкций.	Смесь на основе цементного клинкера модифицированного полимерными добавками.

Материалы системы доктор бетон выпускаются согласно СТО 68686983-001-2011.

В стандарте учтены положения межгосударственных стандартов ГОСТ 4.212-80, ГОСТ 4.233-86, ГОСТ 24211-2003,

ГОСТ 30459-2003, ГОСТ 31189-2003, ГОСТ 31356-2007, ГОСТ 31357-2007 и других нормативных документов.